UTAMA KARYA TECHINDO

UKT-RUBBER SKIRT

Durable sealing skirt along conveyor belts



DESKRIPSI PRODUK

Rubber skirt secara umum dipasang di kedua sisi chute pada sistem conveyor. biasa digunakan pada industri pertambangan, pabrik semen, power plant, dan lainnya.

UKT-Rubber Skirt dengan perpaduan natural dan synthetic rubber, dirancang khusus sebagai penyekat di sepanjang area curahan material pada conveyor belt untuk menghindari tumpahan material dan debu.

UKT-Rubber Skirt bisa dipasok dalam bentuk gulungan atau lembaran (rubber strip) menyesuaikan dengan standar desain chute conveyor

SPESIFIKASI TEKNIS

Polymer	IR+SBR	
Colour	Black	
Specific gravity	1.133g/cm3	ASTM D297-15
Hardness	63 Shore A	ASTM D2240-15
Elongation at break	390%	ASTM D412-15
Tensile strength	18.5MPa (2683Psi)	ASTM D412-16
Abrasion resistance	100.4 mm3	ASTM D5963-04

Part Number	Produk	Dimensi
218-RS10220	UKT-Rubber Skirt	10x220x10000MM
218-RS10200	UKT-Rubber Skirt	10x200x10000MM
218-RS12220	UKT-Rubber Skirt	12x220x10000MM
218-RS12200	UKT-Rubber Skirt	12x200x10000MM
218-RS15220	UKT-Rubber Skirt	15x220x10000MM
218-RS15200	UKT-Rubber Skirt	15x200x10000MM
218-RS20220	UKT-Rubber Skirt	20x220x10000MM
218-RS20200	UKT-Rubber Skirt	20x200x10000MM
218-RS20300	UKT-Rubber Skirt	20x300x10000MM

Note :
Ukuran lebar dan panjang Rubber Skirt bisa menyesuaikan dengan permintaan.

APLIKASI

UKT-Rubber Skirt dirancang terutama untuk digunakan sebagai sealing atau penyekat di area chute pada sistem conveyor.
Selain itu bisa digunakan untuk beberapa aplikasi yang membutuhkan karet strip yang ekonomis

PT. Utama Karya Techindo
Office : Jl. Proklamasi No. 50 Muara Enim
Sumatera Selatan - INDONESIA